

MT

Radiadores de baño:

Modelo:

Radiador secatoallas fabricado en acero con montantes verticales redondos y tubos horizontales redondos de diámetro 16mm.

- Fijación: Mediante soportes murales independientes, incluidos en el embalaje.

-Acabado: Capa primaria por cataforesis y recubrimiento de acabado en polvo epoxy teñido blanco puro (RAL 9016) o cromo.

Disponible bajo demanda colores RAL.

Modelo MT existe en diferentes medidas de ancho desde 40cm hasta 75cm (ancho entre ejes) y alturas desde 80cm a 180cm.

Plazo de entrega aproximado 4 semanas.

La gama MT esta disponible en eléctrico o para circuito de agua.

Características técnicas para MT

MODELO	I m	L m	H m	BLANCO			CROMO			PESO Kg	cont. agua Lt
				Rend ΔT=50K W	Kcal/h	res. el. W	Rend ΔT=50K W	Kcal/h	res. el. W		
MT 40/80	400	435	796	371	319	400	285	245	-	5,7	2,4
MT 40/120	400	435	1.186	530	456	400	408	351	400	8,2	3,5
MT 40/150	400	435	1.486	623	536	400	474	407	400	10,1	4,4
MT 40/180	400	435	1.756	785	675	700	577	496	700	12,2	5,2
MT 45/80	450	485	796	405	348	400	308	265	-	6,2	2,6
MT 45/120	450	485	1.186	580	499	400	443	381	400	9,0	3,8
MT 45/150	450	485	1.486	683	588	700	516	444	400	11,0	4,6
MT 45/180	450	485	1.756	863	742	700	628	540	700	13,3	5,6
MT 50/80	500	535	796	440	379	400	330	284	-	6,7	2,7
MT 50/120	500	535	1.186	629	541	400	478	411	400	9,7	4,0
MT 50/150	500	535	1.486	743	639	700	557	479	400	11,8	4,9
MT 50/180	500	535	1.756	940	808	900	677	582	700	14,4	5,9
MT 55/80	550	585	796	475	408	400	351	302	-	7,2	2,9
MT 55/120	550	585	1.186	679	584	400	513	441	400	10,4	4,2
MT 55/150	550	585	1.486	803	691	700	598	515	400	12,7	5,2
MT 55/180	550	585	1.756	1.018	875	900	725	624	700	15,4	6,3
MT 60/80	600	635	796	509	438	400	372	320	400	7,7	3,1
MT 60/120	600	635	1.186	729	627	700	546	470	400	11,1	4,5
MT 60/150	600	635	1.486	863	742	700	639	549	700	13,6	5,5
MT 60/180	600	635	1.756	1.096	943	900	773	665	700	16,5	6,7
MT 75/80	750	785	796	613	527	400	441	380	400	9,2	3,6
MT 75/120	750	785	1.186	877	755	700	654	562	700	13,3	5,2
MT 75/150	750	785	1.486	1.043	897	900	767	659	700	16,2	6,4
MT 75/180	750	785	1.756	1.329	1.143	900	927	797	900	19,7	7,7

EN 442

